

# 900G - Traktorgravere.

906G 908G 926G 928G



Enestående egenskaper og styrke gjør disse maskinene til de mest effektive traktorgravere på markedet.

## Egenskaper

- Leddstyring med vektoverføring
- Graver med 280° arbeidsområde
- Laster med kraftig Z-kinematikk
- To maskiner i én - maskinfører kan utføre mange forskjelligartede oppgaver
- Elektronisk styrt dobbeltkommando
- Komfortabel, lydsvak og masser av krefter



# Tekniske data.

## Chassis

Leddstyrt chassis i kraftig robotsveiset konstruksjon med faste aksler. Svingledd med pendelstang og dobbel hydraulisk stabilisator med mulighet for sperring av pendlebevegelsen. Pendlingsvinkel: +/- 11°.

## Girkasse

### 906G / 908G:

DANA 6/3-girs helautomatisk elektronisk styrt girkasse. Dobbelt "Kick-Down". Dreiemomentomformer med momentøkning. Antall gir: 6 foran/3 bak. Konstant 4-hjulstrekk.

### 926G / 928G:

ZF WG115, 6-trinns helautomatisk "ERGO-POWER" Soft-Shift girkasse med 100 % elektronisk styring. Elektronisk regulert trykk på de enkelte koblingene sikrer et mykt girskift uten avbrudd i kraftoverføringen. Antall gir: 6 foran/3 bak. Konstant 4-hjulstrekk.

## Hydraulikksystem

Elektronisk styrt Double Command med Flow-Sharing og Mode Control for alle modeller.

### 906G / 908G:

Loadsensing system med variabel pumpe. 163 l/min og 240 bar.

### 926G / 928G:

Load Sensing-System med variabel pumpe. 220 l/min og 240 bar.

## Styring

Hydrostatisk styring med Load Sensing og to dobbeltvirkende sylindere med endebremser. Udslagsvinkel, ledstyring: +/- 35°.

## Drivstoff

Diesel. 155 liters drivstofftank. AdBlue. 14 liters tank.

## Motor

Cummins B-4.5 Stage 5 med DOC, DPF og SCR-katalysator med AdBlue-tilsetning. 4,5 liter, 16-ventils Common-Rail turbodiesel med intercooler og elektronisk variabel turbolader. Kan kjøres på biodiesel (HVO).

### 906G / 908G:

Maks. 122 hk (90 kW)  
dreiemoment: 470 Nm ved 1500 o/min.

### 926G / 928G:

Maks. 147 hk (108 kW)  
dreiemoment: 600 Nm ved 1500 o/min.

## Aksler

Stive fastmonterte aksler med navreduksjon. Automatisk friksjonsdifferensialsperr i for-akselen, 100 % elektrohydraulisk differensialsperr i bakakselen.

## MÅNGA NYA FÖRDELAR I G-SERIEN BL.A.:

Uppdaterad stuga med bl.a. kylbox, multijusterbara armstöd och ny bakruta layout

Individuell anpassning funktioner i joysticken

Fjärrstyrd motordeksel också "Följ mig hem-" och "välkommen ljust"

Hydrema Telematics som standard

## Dimensjoner

		906G	908G	926G	928G
Egenvekt	kg	9200	9100	9500	9400
Bredde over standard-dekk	mm	2300	2300	2310	2310
Venderadius	mm	5600	5600	5700	5700
Svingområde, graver	°	280	200	280	200
Gravedybde, graver	mm	4810	5440	4790	5330
Rekkevidde, graver	mm	6130	6500	6250	6500
Løftekraft, graver	kg	1450	1700	1500	1750
Skuffestørrelse, laster	m <sup>3</sup>	1.40	1.40	1.70	1.70
Bredde, standardskuffe	mm	2380	2380	2550	2550
Løftekraft, laster	kg	4500	4500	5000	5000
Løftehøyde, skuffedrejepunkt	mm	3670	3670	3750	3750

